



G-Energy F Synth EC 5W-30

Secured fuel economy

Описание продукта

G-Energy F Synth EC 5W-30 – полностью синтетическое (Fully Synthetic) моторное масло, отвечающее требованиям Ford. Благодаря синтетической основе и пакету присадок, масло обеспечивает топливную экономичность, подходит для применения при низких температурах. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей (до Евро-5 включительно) легковых автомобилей, микроавтобусов и внедорожников, где требуется масло с энергосберегающими свойствами.

Преимущества

- Обеспечивает повышенную топливную экономичность за счет использования современных модификаторов трения
- Хорошие моющие свойства гарантируют постоянную чистоту деталей двигателя.
- Обеспечивает надёжную смазку пар трения при длительной работе в режимах максимальных скоростей и нагрузок
- Соответствует современным требованиям ведущих мировых производителей техники в отношении расхода масла, энергосберегающих свойств и испаряемости

Применение

- двигатели Ford, для которых требуется соответствие спецификации Ford WSS-M2C913-C/D;
- в двигателях других производителей, где требуется уровень качества ACEA A5/B5 и класс вязкости SAE 5W-30.

Спецификации и одобрения

Масло G-Energy F Synth EC 5W-30 соответствует требованиям спецификаций:

- ACEA A5/B5
- Ford WSS-M2C913-C/D
- Renault RN0700

Физико-химические характеристики



All products may not be available locally. For more information please contact your local sales office, our technical personnel techservice@gazprom-neft.ru or visit our website www.gazpromneft-lubricants.com. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.

Typical properties may vary slightly. © 2009 Gazpromneft-lubricants, Ltd. All rights reserved.
09.11.2016

G-Energy F Synth EC 5W-30

Вязкость кинематическая:		
• при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	52,9
• при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	9,8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	174
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	10
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	228
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-39
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 1298	849

Здоровье и безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масло G-Energy F Synth EC 5W-30 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

Защита окружающей среды

Отработанное масло, остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаются в пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоёмы.



All products may not be available locally. For more information please contact your local sales office, our technical personnel techservice@gazprom-neft.ru or visit our website www.gazpromneft-lubricants.com. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.

Typical properties may vary slightly. © 2009 Gazpromneft-lubricants, Ltd. All rights reserved.
09.11.2016